

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/czujniki-parkowania-cofania-rtx-regulowany-dzwiek-p-908.html>



CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA RTX REGULOWANY DŹWIĘK

Cena	149,00 zł
Numer katalogowy	68125105
Kod producenta	PA2-85
Kod EAN	5903794121164
Producent	RTX

Opis produktu

Jeżeli szukasz najtańszych czujników parkowania to niestety nie u nas... Ale jeśli poszukujesz sprawdzonego produktu, czegoś co po montażu będzie Ci służyło przez lata to dobrze trafiłeś!

Nasze czujniki już od kilku lat, są instalowane przez autoryzowanych dealerów czołowych marek samochodów oraz wiele warsztatów dealerskich ciesząc się bardzo dobrą opinią klientów.

Zestaw czujników parkowania marki RTX model PA2-85

Markowy zestaw czujników parkowania z 4-ma sensorami nowej generacji oraz głośnym sygnalizatorem przeznaczony do montażu z tyłu pojazdu.

- **głośny sygnalizator** z regulacją siły dźwięku
- **4 sensory ultradźwiękowe**
- **duży zasięg pomiaru odległości** - aż do 1,8m
- **rozdzielczość wyświetlania** odległości co 10cm
- **czuła detekcja** nawet cienkich słupków oraz siatki ogrodzeniowej
- **5 różnych częstotliwości sygnalizacji** dźwiękowej
- nowoczesne **sensory z ukośnymi przetwornikami**
- **brak konieczności stosowania podkładek** kątowych
- sensory posiadają **rozłączane przewody ułatwiające montaż**
- średnica sensorów 22,5 mm

- Wskazania odległości przekazywane są za pomocą **krótkich dźwięków o częstotliwości narastającej** wraz ze zbliżaniem się do przeszkody
- **Głośność sygnalizacji dźwiękowej** może być w wygodny sposób zmniejszona lub wyłączona **za pomocą przełącznika** umieszczonego na obudowie sygnalizatora

- **Częstotliwość sygnalizacji wzrasta** wraz ze zbliżaniem się do przeszkody
- Sygnalizator generuje **5 różnej częstotliwości dźwięków** co pozwala łatwo ocenić jak daleko można jeszcze cofnąć
- Przy odległości mniejszej niż **30cm ciągły dźwięk** sygnalizuje konieczność bezwzględnego zatrzymania pojazdu

Opis sygnalizacji dźwiękowej

1. 180cm do 120cm	bip.....bip
2. 120cm do 80cm	bip.....bip.....bip
3. 80cm do 60cm	bip.....bip.....bip.....bip
4. 60cm do 30cm	bip.....bip.....bip.....bip.....bip
5. 30cm do 0cm	biibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

Sensory posiadają smukły kołnierz, dzięki czemu ładnie prezentują się w zderzaku, a **gumowe wypustki z boku korpusu** po wciśnięciu w zderzak rozprężają się, dzięki czemu sensory **trzymają się pewnie i trwale**.

Odchylenie przetwornika o 12stopni do góry względem płaszczyzny montażowej czujnika (1) znakomicie zastępuje stosowane w starszych, płaskich sensorach silikonowe podkładki kątowe, dzięki czemu wiązka ultradźwięków generowana przez sensor nie odbija się podłoża (2).

W razie potrzeby poprzez obrót sensora **można odpowiednio korygować kąt emitowanej wiązki** ultradźwięków.

Zapewnia to **uniwersalne zastosowanie** za równo w pojazdach z wysoko umieszczonym zderzakiem jak i w tych gdzie zderzak jest nisko.

Sensory posiadają odłączane przewody.

Możliwość rozłączenia przewodu ułatwia montaż , a w przypadku uszkodzenia sensora jego wymiana nie wymaga demontażu całego okablowania.

Miejsce połączenia jest uszczelnione silikonowym o-ringiem, a cała **złączka skręcana**- odporne na wilgoć, solidne rozwiązanie.

W zestawie zawarta jest otwornica o średnicy dopasowanej do wymiarów sensorów.

W łatwy sposób można wykonać **estetyczne otwory** dosłownie w kilka minut

Zawartość zestawu:

-
- centralka
 - sygnalizator
 - 4 sensory
 - otwornica
 - okablowanie

Zestaw przeznaczony do pojazdów z instalacją 12V