

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-5mpx-p2p-ir-60m-onvif-zoom-22x-p-261.html>



Kamera RTX 5Mpx P2P IR 60m ONVIF ZOOM 22x

Cena	1 290,00 zł
Cena poprzednia	1 999,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PT5A22S500
Kod producenta	PT5A22S500
Kod EAN	5903794120686
Producent	RTX

Opis produktu

RTX PT5A22

szybkoobrotowa kamera zewnętrzna IP 5Mpx z funkcją MEGA Zoom 22x

- rozdzielczość 5MPx
- przetwornik **SONY Starvis CMOS**
- kompresja **H.264/H.265**
- **zoom 22krotny sterowany elektrycznie** (2,8-110mm)
- **obróć w poziomie 360stopni** sterowany elektrycznie
- **obróć w pionie 90stopni** sterowany elektrycznie
- **detekcja ruchu, 9 stref** z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia w **nocy do 60m**
- metalowa obudowa o poziomie **szczelności IP66**
- **szeroki zakres** temperatur pracy
- **OnVIF** w wersji 2.4
- **zasilanie 12V**

BitVision darmowa aplikacja na iOS i Android

- **bieżący podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnych lokalizacji
- **podgląd** zapisanych **nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
- Rozdzielczość: 5MP 2592×1944
- Soczewka: 2,8-110mm zmienna , regulowana elektrycznie
- Obrót w poziomie:360st , sterowany elektrycznie z prędkość. 45st/sek
- obrót w pionie: 90st, sterowany elektrycznie z prędk. 30st/sek
- Audio: Nie
- Kompresja: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- Elektroniczna migawka: PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- Wsp. szumu: 52dBScanning

-
- Filtr podczerwieni: automatyczne z detekcją natężenia światła
 - Doświetlenie nocne: Automatyczne, 6xPowerIR, do 60m
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, ONVIF
 - Regulacja obrazu: jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
 - Wspierane funkcje: BLC, HDR/WDR, Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
 - Interfejs web w języku polskim: TAK
 - Obudowa: metal, IP66
 - Temperatura pracy: -30? ~ +70? RH95%
 - Zasilanie: 12V (zasilacz w zestawie)
 - Pobór prądu: maksymalnie 2000mA
 - Wymiary: 29.5x28x13,6(cm)
 - Waga:4,2kg