Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:26

Link do produktu: https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-ip-5mpx-sony-starvis-poe-mikrofon-ir-gr-p-699.html



Kamera RTX IP 5MPx Sony Starvis PoE Mikrofon IR GR

Cena	**389,98 zł**
Numer katalogowy	**65476422**
Kod producenta	**CMSBGL500**
Kod EAN	**5903794120655**
Producent	**RTX**

Opis produktu

Kamera RTX IP 5Mpx PoE z matrycą SONY Starvis z metalową obudową do montażu wewnątrz lub na zewnątrz

- rozdzielczość: **2616x1964 (5MPx)**
- sensor 1/2.8" **SONY Starvis CMOS**
- kompresja **H.264/H.265+**
- **wbudowany mikrofon**
- **ogniskowa** 2,8mm
- **szeroki kąt widzenia: 84stopni**
- **detekcja ruchu,** 9 stref z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności IP66
- **szeroki zakres** temperatur pracy
- **OnVIF** w wersji 2.4-współpraca z rejestratorem cyfrowym
- zasilanie **PoE (802.3AF) lub 12V**

BitVision

Darmowa aplikacja na iPhone, Android oraz PC i MacOS

- bieżący **podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnej lokalizacji
- podgląd **zapisanych nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników
- **obsługa dla platform** mobilnych i stacjonarnych

Krystalicznie czysty obraz, naturalne barwy i kontrast - matryca Sony Starvis zostawia w tyle konkurencję i wyznacza nowe standardy dla urządzeń monitoringu wizyjnego!

Idealne zestawienie - bardzo duża rozdzielczość obrazu oraz najnowszy standard kompresji H265+

- **Kompresja H.265+** zapewnia uzyskanie **oszczędności** miejsca na dysku **nawet do 70%** w porównaniu do poprzedniej H.264
- **Funkcja 3DNR** zapewnia **uzyskanie najwyższej jakości obrazu** niwelując szum, efekt ziarnistości **przy gorszych warunkach oświetleniowych**
- **WDR** pozwala na dynamiczną zmianę wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli monitorowanych scen **w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów**

Powiadomienie o wykryciu intruza

- Możesz **wyznaczyć strefy i poziom detekcji** tak aby ograniczyć fałszywe alarmy od np.poruszających się gałęzi, ale aby wykrywać ruch w obszarach, które są dla Ciebie ważne.
- Dedykowana **aplikacja za każdym razem powiadom Cię na telefon**, tablet lub komputer o detekcji ruchu -jak zechcesz: dźwiękiem lub tylko graficznie pozostawiając ikonę na pasku aktywności.
- Kamera może również wysłać **wiadomość ze zdjęciami na wskazany adres e-mail.**

Kamera posiada wbudowany czuły mikrofon

- umożliwia podsłuch on-line a także zapis dźwięku wraz z obrazem

2x PowerIR -ultramocne diody do podświetlenia w nocy oraz filtr podczerwieni

- **Wbudowany czujnik poziomu oświetlenia** wykryje i załączy podświetlenie nocne wtedy, gdy ilość światła dziennego będzie niewystarczająca.
- Wbudowane diody **PowerIR zapewnią widoczność** w ciemności nawet na odległość **do 30metrów.**
- **Automatyczny filtr IR-Cut** zostanie załączony w dzień aby wyeliminować ze spektrum światła pasmo ultrafioletowe tak aby kolory były naturalne, i odpowiednio nasycone.

PoE -wygodne zasilanie przewodem LAN

Kamera może być zasilona z zasilacza PoE lub Switcha PoE pracującego w standardzie 802.03AF/AT

Jest to niezwykle pożyteczna funkcjonalność która oprócz wygody instalacji pozwala osiągnąć wymierne oszczędności na przewodach zasilających

Standard Onvif pozwala na połączenie z rejestratorami innych producentó

- **ONVIF w najnowszym profilu** 19.12(S/T/G)
- **wsteczna kompatybilność** ze starszymi wersjami

Wszystko czego oczekujesz od nowoczesnego urządzenia do monitoringu

- **Komunikacja i zasilanie jednym przewodem**- PoE
- **Ostry , szczegółowy obraz -**5Mpx
- **Solidna obudowa** -aluminium
- **Czuły mikrofon** -wbudowany
- **Tryb nocny** - do 30m
- **Szeroki kąt widzenia** - 86stopni

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 5MP 2616(H)*1640(V)
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Wsp. szumu:** ≥52dBScanning
- **Ogniskowa:** 2,8mm stała
- **Min.Ilum**.: 0,01Lux
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne**: 2x 42µm PowerIR- do 30m
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie**: Main 2616*1640@20fps, Sub 1920*1080@30fps
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim:** TAK
- **Obudowa:** aluminium, IP66
- **Temperatura pracy:** -30℃ ~ +70℃ RH95%
- **Zasilanie**: POE 802.3AF/AT lub DC12V±10%(zasilacz dostępny oddzielnie)
- **Pobór prądu**: 700mA
- **Wymiary**:96 x 91 mm
- **Waga**: 700g