

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-ip-5mpx-sony-starvis-poe-mikrofon-ir-p-697.html>



Kamera RTX IP 5MPx Sony Starvis PoE Mikrofon IR

Cena	389,97 zł
Numer katalogowy	65476420
Kod producenta	BMSCGL500
Kod EAN	5903794121423
Producent	RTX

Opis produktu

Kamera RTX IP 5Mpx PoE z matrycą SONY Starvis z metalową obudową do montażu wewnątrz lub na zewnątrz

- rozdzielczość: **2616x1964 (5MPx)**
- sensor 1/2.8" **SONY Starvis CMOS**
- kompresja **H.264/H.265+**
- **wbudowany mikrofon**
- **wbudowany slot kart SD do 512GB**
- **ogniskowa 2,8mm**
- **szeroki kąt widzenia: 84stopni**
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności IP66
- **szeroki zakres** temperatur pracy
- **OnVIF** w wersji 2.4-współpraca z rejestratorem cyfrowym
- zasilanie **PoE (802.3AF) lub 12V**

BitVision

Darmowa aplikacja na iPhone, Android oraz PC i MacOS

- bieżący **podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnej lokalizacji
- podgląd **zapisanych nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników
- **obsługa dla platform** mobilnych i stacjonarnych

Krystalicznie czysty obraz, naturalne barwy i kontrast - matryca Sony Starvis zostawia w tyle konkurencję i wyznacza nowe standardy dla urządzeń monitoringu

wizyjnego!

Idealne zestawienie - bardzo duża rozdzielczość obrazu oraz najnowszy standard kompresji H265+

- **Kompresja H.265+** zapewnia uzyskanie **oszczędności** miejsca na dysku **nawet do 70%** w porównaniu do poprzedniej H.264
- **Funkcja 3DNR** zapewnia **uzyskanie najwyższej jakości obrazu** niwelując szum, efekt ziarnistości **przy gorszych warunkach oświetleniowych**
- **WDR** pozwala na dynamiczną zmianę wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli monitorowanych scen **w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów**

Kamera posiada wbudowany czuły mikrofon

- umożliwia podsłuch on-line a także zapis dźwięku wraz z obrazem

Powiadomienie o wykryciu intruza

- Możesz **wyznaczyć strefy i poziom detekcji** tak aby ograniczyć fałszywe alarmy od np.poruszających się gałęzi, ale aby wykrywać ruch w obszarach, które są dla Ciebie ważne.
- Dedykowana **aplikacja za każdym razem powiadom Cię na telefon**, tablet lub komputer o detekcji ruchu -jak zechcesz: dźwiękiem lub tylko graficznie pozostawiając ikonę na pasku aktywności.
- Kamera może również wysłać **wiadomość ze zdjęciami na wskazany adres e-mail**.

2x PowerIR -ultramocne diody do podświetlenia w nocy oraz filtr podczerwieni

- **Wbudowany czujnik poziomu oświetlenia** wykryje i załączy podświetlenie nocne wtedy, gdy ilość światła dziennego będzie niewystarczająca.
- Wbudowane diody **PowerIR zapewnią widoczność** w ciemności nawet na odległość **do 30metrów**.
- **Automatyczny filtr IR-Cut** zostanie załączony w dzień aby wyeliminować ze spektrum światła pasmo ultrafioletowe tak aby kolory były naturalne, i odpowiednio nasyczone.

Wszystko co potrzebujesz od nowoczesnego urządzenia do monitoringu

- **Komunikacja i zasilanie** jednym przewodem - PoE
- **Ostry , szczegółowy obraz**
- **Solidna obudowa**
- Wbudowany **czuły mikrofon**
- **Slot karty SD**
- **Tryb nocny**
- **Szeroki kąt** widzenia

PoE -wygodne zasilanie przewodem LAN

Kamera może być zasilona z zasilacza PoE lub Switcha PoE pracującego w standardzie 802.03AF/AT

Jest to niezwykle pożyteczna funkcjonalność która oprócz wygody instalacji pozwala osiągnąć wymierne oszczędności na przewodach zasilających

Standard Onvif pozwala na połączenie z rejestratorami innych producentó

- **ONVIF w najnowszym profilu** 19.12(S/T/G)
- **wsteczna kompatybilność** ze starszymi wersjami

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 5MP 2616 (H) x1964 (V)
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Wsp. szumu:** ≥52dBScanning
- **Ogniskowa:** 2,8mm stała
- **Min.illum.:** 0,01Lux
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne:** 2x 42µm PowerIR- do 30m
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wbudowany slot kart SD** do 512GB (brak karty w zestawie)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie:** Main 2616*1964@20fps, Sub 1920*1080@30fps
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK

-
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
 - **Interfejs web w języku polskim:** TAK
 - **Obudowa:** aluminium, IP66
 - **Temperatura pracy:** -30°C ~ +70°C RH95%
 - **Zasilanie:** POE 802.3AF/AT lub DC12V±10%(zasilacz dostępny oddzielnie)
 - **Pobór prądu:** 700mA
 - **Wymiary:**171 x 73 x 66 mm
 - **Waga:** 700g