Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 05:02

Link do produktu: https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-ip-poe-8mpx-p2p-ir-30m-bl-p-506.html

Kamera RTX IP PoE 8Mpx P2P IR 30m (BL)

Cena	**419,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CMSBML800**
Kod producenta	**CMSBML800**
Kod EAN	**5903794122444**
Producent	**RTX**

Opis produktu

RTX CMSBML800 PoE (kolor Grafit)

kamera IP 8Mpx z PoE

Zastosowanie na zewnątrz lub wewnątrz budynków

- rozdzielczość 3872(H)*2180(V) **- 8Mpx**
- sensor 1/2.7" CMOS
- kompresja **H.264/H.264+/H.265/H.265+**
- **szeroki kąt widzenia**- ogniskowa obiektywu - 86st
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- opcjonalne podłączenie przewodowe **złącze LAN RJ45**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności **IP67**
- szeroki zakres temperatur pracy:**-30°C ~ +70°C**
- **OnVIF** w wersji 2.4- współpraca z rejestratorem NVR
- **małe wymiary**
- **zasilanie 12V** (zasilacz dostępny osobno) lub **PoE** 802.03AF

Uwaga: kamera nie posiada WiFi, jest przeznaczona do komunikacji i zasilania po przewodzie LAN

Bitvision - darmowa aplikacja na iOS i Android

- bieżący podgląd dowolnej ilości kamer z dowolnych lokalizacji
- podgląd zapisanych nagrań
- zapis lokalny filmów i zdjęć na smartfonie
- udostępnienie podglądu dla innych użytkowników

Uwaga: na życzenie udostępniamy możliwość bezpłatnego przetestowania on-line oferowanego produktu przed zakupem.

Obiektyw o ogniskowej 2,8mm umożliwia uzyskanie obrazu o polu widzenia ok.86stopni.

Najlepszy stosunek jakości do ceny

- widoczność **w nocy do 30m**
- szeroki **kąt widzenia aż 86 st.**
- idealny **obraz w jakości 8Mpx**
- zasilanie po przewodzie LAN **PoE**
- **aluminiowa obudowa** - praca wewnątrz lub na zewnątrz
- mocowanie do ściany lub sufitu -**metalowy uchwyt 3D**

Kamera posiada możliwość opcjonalnego podłączenia przewodem LAN

Gniazdo RJ45 jest zabezpieczone specjalnym uszczelnionym złączem

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7"
- **Rozdzielczość:** 8MP 3872(H)*2180(V)
- **Wi-Fi**: NIE
- **Obsługa kart SD:** NIE
- **Kompresja**: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka**: PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Współczynnik szumu**: ≥52dBScanning
- **Ogniskowa**: 2,8mm - stała
- **Filtr podczerwieni**: automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne**: Automatyczne, do 30m (IR-LED)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe**: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie**: Main 3872(H)*2180(V)@20fps, Sub720*480@30fps
- **Regulacja obrazu**: jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Wspierane funkcje**: BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu (3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim**: TAK
- **Złącze LAN**: TAK, RJ45
- **Obudowa**: metal, IP67
- **Temperatura pracy**: -30℃ ~ +70℃ RH95%
- **Zasilanie**: 12V (zasilacz dostępny oddzielnie), PoE 802.03AF
- **Pobór prądu**: maksymalnie 1100mA
- **Wymiary**: 96 x 91(H) mm
- **Waga**:750g