

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-ip-poe-8mpx-p2p-ir-30m-p-879.html>



Kamera RTX IP PoE 8Mpx P2P IR 30m

Cena	369,94 zł
Numer katalogowy	68125076
Kod EAN	5903794122468
Producent	RTX

Opis produktu

RTX BMSAML800 PoE

kamera IP 4Mpx z PoE

Zastosowanie na zewnątrz lub wewnątrz budynków

- rozdzielczość 3872*2180 (**8Mpx**)
- sensor 1/2.7" CMOS
- kompresja **H.264/H.264+/H.265/H.265+**
- **szeroki kąt widzenia**- ogniskowa obiektywu - 86st
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- opcjonalne podłączenie przewodowe **złącze LAN RJ45**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności **IP67**
- szeroki zakres temperatur pracy: **-30? ~ +70?**
- **OnVIF** w wersji 2.4- współpraca z rejestratorem NVR
- **małe wymiary**
- **zasilanie 12V** (zasilacz dostępny osobno) lub **PoE** 802.03AF

Uwaga: kamera nie posiada WiFi, jest przeznaczona do komunikacji i zasilania po przewodzie LAN

Bitvision - darmowa aplikacja na iOS i Android

- bieżący podgląd dowolnej ilości kamer z dowolnych lokalizacji
- podgląd zapisanych nagrań
- zapis lokalny filmów i zdjęć na smartfonie
- udostępnienie podglądu dla innych użytkowników

Uwaga: na życzenie udostępniamy możliwość bezpłatnego przetestowania on-line oferowanego produktu przed zakupem.

Obiektyw o ogniskowej 2,8mm umożliwia uzyskanie obrazu o polu widzenia

ok.86stopni.

Najlepszy stosunek jakości do ceny

- markowy przetwornik obrazu **Sony Starvis**
- widoczność **w nocy do 30m**
- szeroki **kąt widzenia aż 86 st.**
- idealny **obraz w jakości 8Mpx**
- zasilanie po przewodzie LAN **PoE**
- **aluminiowa obudowa** - praca wewnątrz lub na zewnątrz
- mocowanie do ściany lub sufitu -**metalowy uchwyt 3D**

Kamera posiada możliwość opcjonalnego podłączenia przewodem LAN

Gniazdo RJ45 jest zabezpieczone specjalnym uszczelnionym złączem

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" Low Illumination CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:**3872*2180 (**8Mpx**)
- **Wi-Fi:** NIE
- **Obsługa kart SD:** NIE
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Współczynnik szumu:** ?52dBScanning
- **Soczewka:** 2,8mm - stała
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne:** Automatyczne, do 30m (IR-LED)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumień:** Main 3872*2180@20fps, Sub720*480@30fps
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDI,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu (3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim:** TAK
- **Złącze LAN:** TAK, RJ45
- **Obudowa:** metal, IP67
- **Temperatura pracy:** -30? ~ +70? RH95%
- **Zasilanie:** 12V (zasilacz dostępny oddzielnie), PoE 802.03AF
- **Pobór prądu:** maksymalnie 1100mA
- **Wymiary:** 100+71(dł korpus+uchwyt) x 73(wys) x 75(sz)mm
- **Waga:**750g

