

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-rtx-ip5mpx-sony-starvis-poe-mikrofon-ir-60m-5x-zoom-opt-kat-do-124-p-1207.html>



Kamera RTX IP5Mpx Sony Starvis PoE Mikrofon IR 60m 5x Zoom opt. Kąt do 124°

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	143147479
Kod producenta	BMMB5XKL500
Kod EAN	5903794125018
Producent	RTX

Opis produktu

Kamera RTX IP 5Mpx PoE z 5-cio krotnym zoomem optycznym, matrycą SONY Starvis oraz metalową obudową IP66. Aż 124° kąta widzenia

- rozdzielczość: **2592*1944@30FPS (5MPx)**
- sensor 1/2.8" **SONY Starvis CMOS**
- kompresja **H.264/H.265+**
- **wbudowany mikrofon**
- **ogniskowa** 2.7-13.5mm Motor Zoom (5x)
- **szeroki kąt widzenia: 33° do 124°**
- **światło:** F1.6 - F3.3
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- zasięg doświetlenia **IR do 60m (4x 42μ)**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności IP66
- **szeroki zakres** temperatur pracy
- **OnVIF** w wersji 2.4-współpraca z rejestratorem cyfrowym
- zasilanie **PoE (802.3AF)** lub **12V**

BitVision

Darmowa aplikacja na iPhone, Android oraz PC i MacOS

- bieżący **podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnej lokalizacji
- podgląd **zapisanych nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników
- **obsługa dla platform** mobilnych i stacjonarnych

Krystalicznie czysty obraz, naturalne barwy i kontrast - matryca Sony Starvis zostawia w tyle konkurencję i wyznacza nowe standardy dla urządzeń monitoringu wizyjnego, a 5cio krotny zoom optyczny pozwala przybliżyć obraz bez utraty jakości

Uwaga: przedstawione poniżej miniaturki nie odzwierciedlają realnego obrazu z tej kamery. Obrazy w pełnym wymiarze można pobrać z galerii.

Idealne zestawienie - bardzo duża rozdzielczość obrazu oraz najnowszy standard kompresji H265+

- **Kompresja H.265+** zapewnia uzyskanie **oszczędności** miejsca na dysku **nawet do 70%** w porównaniu do poprzedniej H.264
- **Funkcja 3DNR** zapewnia **uzyskanie najwyższej jakości obrazu** niwelując szum, efekt ziarnistości **przy gorszych warunkach oświetleniowych**
- **WDR** pozwala na dynamiczną zmianę wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli monitorowanych scen **w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów**

Kamera posiada wbudowany czuły mikrofon

- umożliwia podsłuch on-line a także zapis dźwięku wraz z obrazem

Powiadomienie o wykryciu intruza

- Możesz **wyznaczyć strefy i poziom detekcji** tak aby ograniczyć fałszywe alarmy od np.poruszających się gałęzi, ale aby wykrywać ruch w obszarach, które są dla Ciebie ważne.
- Dedykowana **aplikacja za każdym razem powiadom Cię na telefon**, tablet lub komputer o detekcji ruchu -jak zechcesz: dźwiękiem lub tylko graficznie pozostawiając ikonę na pasku aktywności.
- Kamera może również wysłać **wiadomość ze zdjęciami na wskazany adres e-mail**.

4x PowerIR -ultramocne diody do podświetlenia w nocy oraz filtr podczerwieni

-
- **Wbudowany czujnik poziomu oświetlenia** wykryje i załączy podświetlenie nocne wtedy, gdy ilość światła dziennego będzie niewystarczająca.
 - Wbudowane diody **PowerIR zapewnią widoczność** w ciemności nawet na odległość **do 60metrów**.
 - **Automatyczny filtr IR-Cut** zostanie załączony w dzień aby wyeliminować ze spektrum światła pasmo ultrafioletowe tak aby kolory były naturalne, i odpowiednio nasycone.

Wszystko co potrzebujesz od nowoczesnego urządzenia do monitoringu

- **Komunikacja i zasilanie** jednym przewodem - PoE
- **Ostry , szczegółowy obraz**
- **Solidna obudowa**
- Wbudowany **czuły mikrofon**
- **Tryb nocny**
- **Szeroki kąt** widzenia

PoE -wygodne zasilanie przewodem LAN

Kamera może być zasilona z zasilacza PoE lub Switcha PoE pracującego w standardzie 802.03AF/AT

Jest to niezwykle pożyteczna funkcjonalność która oprócz wygody instalacji pozwala osiągnąć wymierne oszczędności na przewodach zasilających

Standard Onvif pozwala na połączenie z rejestratorami innych producentów

- **ONVIF w najnowszym profilu 19.12(S/T/G)**
- **wsteczna kompatybilność** ze starszymi wersjami

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" SONY Starvis CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 5MP 2592*1944@30 FPS
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Wsp. szumu:** ≥52dBScanning
- **Ogniskowa:** 2,7-13mm zmienna, sterowana elektronicznie

-
- **Min.Ilum.:** 0,01Lux
 - **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
 - **Doświetlenie nocne:** 4x 42µm PowerIR- do60m
 - **Wbudowany mikrofon**
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
 - **Strumienie:** Main 2592*1944@30fps , Sub 1920*1080@30fps,1280*720@30fps
 - **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
 - **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
 - **Interfejs web w języku polskim:** TAK
 - **Obudowa:** aluminium, IP66
 - **Temperatura pracy:** -30°C ~ +70°C RH95%
 - **Zasilanie:** POE 802.3AF/AT lub DC12V±10%(zasilacz dostępny oddzielnie)
 - **Pobór prądu:** 700mA
 - **Wymiary:**268 x 95x 88mm
 - **Waga:** 1,100g