

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-szpiegowska-niania-ip-wifi-mikrofon-sd-4mpx-p-695.html>



Kamera Szpiegowska Niania IP WiFi Mikrofon SD 4Mpx

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	65203175
Kod producenta	LMBM36FW400W
Kod EAN	5903794124585
Producent	RTX

Opis produktu

RTX SpyCam

mała kamera IP WiFi z mikrofonem o rozdzielczości 2K idealna do zastosowań szpiegowskich lub jako niania, obsługuje nagrywanie na kartę microSD i zdalny podgląd na urządzeniach mobilnych i komputerze

- rozdzielczość 2560*1440(**4MPx**)
- sensor **1/3" CMOS**
- **rejestracja na karcie microSD** (obsługa kart do 128GB)
- kompresja **H.264/H.265+**
- **długi zasięg WiFi**
- **kąt widzenia 104stopnie**
- **wbudowany czuły mikrofon**
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomą czułości
- **metalowa obudowa**
- **regulowany uchwyt**
- **szeroki zakres** temperatur pracy
- **OnVIF** w wersji 2.4-współpraca z rejestratorem cyfrowym
- zasilanie **12V**

BitVision

Darmowa aplikacja na iPhone, Android oraz PC i MacOS

- bieżący **podgląd dowolnej ilości kamer** z dowolnej lokalizacji
- podgląd **zapisanych nagrań**
- **zapis lokalny** filmów i zdjęć na smartfonie
- **udostępnienie podglądu** dla innych użytkowników
- **obsługa dla platform** mobilnych i stacjonarnych

Bardzo szeroki kąt widzenia i zdalny podgląd z komputera lub z urządzeń mobilnych

Jedna kamera w rogu pomieszczenia zapewni widoczność całości!

Obraz powyżej przedstawia widok z przeglądarki , obraz poniżej z aplikacji na smartfonie (iOS/Android)

Idealne zestawienie - bardzo duża rozdzielczość obrazu oraz najnowszy standard kompresji

Szczegółowy obraz w rozdzielczości 4MegaPikseli to nie wszystko co wystarczy do zapewnienia wysokiego poziomu użyteczności kamery.

- **Kompresja H.235+** zapewnia uzyskanie **oszczędności** miejsca na dysku **nawet do 70%** w porównaniu do poprzedniej H.264
- **Funkcja 3DNR** zapewnia **uzyskanie najwyższej jakości obrazu** niwelując szum, efekt ziarnistości **przy gorszych warunkach oświetleniowych**
- **WDR** pozwala na dynamiczną zmianę wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli monitorowanych scen **w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów**

Powiadomienie o wykryciu intruza

Możesz wyznaczyć strefy detekcji, i jej czułość tak aby ograniczyć fałszywe alarmy od np.poruszających się gałęzi, ale aby wykrywać ruch w obszarach, które są dla Ciebie ważne.

Dedykowana aplikacja za każdym razem powiadom Cię na telefon, tablet lub komputer o detekcji ruchu -jak zechcesz: dźwiękiem lub tylko graficznie pozostawiając ikonę na pasku aktywności.

Kamera może również wysłać wiadomość ze zdjęciami na wskazany adres e-mail.

Do kamery dostępny jest darmowy tutorial online - instrukcja krok-po-kroku prowadzi po instalacji

Szczegóły podłączenia kamery przedstawione w sposób przystępny dla każdego

1. Pierwsze podłączenie

-
2. **Konfiguracja rejestracji** na karcie micro SD
 3. Ustawienie **połączenia bezprzewodowego**
 4. Obsługę przez **aplikację mobilną**

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/3" CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 4MP 2560(H)*1440(V)
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- Wsp. szumu: ≥ 52 dBScanning
- **Ogniskowa:** 2,8 stała, 104stopnie
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne:** Automatyczne, LED14 μ m do 40m
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie:** Main 2616*1640@20fps, Sub
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim:** TAK
- **Obudowa:** aluminium, IP66
- **Zapis na karcie SD:** tak, do 512GB (brak w zestawie)
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +70°C RH95%
- **Zasilanie:** 12V (zasilacz dostępny oddzielnie)
- **Pobór prądu:** maksymalnie 550mA
- **Wymiary:** 36x36 x 33mm
- **Waga:** 100g