

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-zew-rtx-ip-wifi-4mpx-ir-30m-p2p-sd-do512gb-p-696.html>



Kamera zew. RTX IP WiFi 4Mpx IR 30m P2P SD do512GB

Cena	369,99 zł
Numer katalogowy	65476419
Kod producenta	BMSDFG400W
Kod EAN	5903794124233
Producent	RTX

Opis produktu

RTX BMSDFG400W

kamera IP 4Mpx z WiFi oraz zapisem na karcie SD do 512GB

Zastosowanie na zewnątrz lub wewnątrz budynków

- **rozdzielczość:** 4Mpx 2688(H)*1512(V)
- sensor obrazu: **1/3" CMOS Sensor**
- łączność bezprzewodowa **WiFi 2,4GHz**
- **slot microSD** (wbudowany)-obsługa kart maks. **do 512GB**
- kompresja **H.264/H.264+/H.265/H.265+**
- **szeroki kąt widzenia**- ogniskowa obiektywu: **2,8mm**
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- **wbudowany mikrofon**
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- opcjonalne połączenie przewodowe **złącze LAN RJ45**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności **IP67**
- szeroki zakres temperatur pracy: **-30 ~ +70st.C.**
- **OnVIF**- współpraca z rejestratorem NVR
- **zasilanie 12V** (zasilacz dostępny osobno)

Bitvision - darmowa aplikacja na iOS i Android

- bieżący podgląd dowolnej ilości kamer z dowolnych lokalizacji
- podgląd zdalny zapisanych nagrań
- zapis lokalny filmów i zdjęć na smartfonie
- udostępnienie podglądu dla innych użytkowników

Uwaga: na życzenie udostępniamy możliwość bezpłatnego przetestowania on-line oferowanego produktu przed zakupem.

Bardzo dobrej jakości obraz w rozdzielczości 2K

Szerokokątny obiektyw o ogniskowej 2,8mm umożliwia uzyskanie obrazu o polu widzenia ok 84stopni.

Kamera umożliwia rejestrację obrazu na karcie microSD do 512GB

Nagrywanie może być realizowane w sposób ciągły (przy maksymalnej pojemności karty nawet do 24 dni non-stop) lub po detekcji ruchu

Instalacja karty wymaga demontażu przedniej części obudowy:

Kamera posiada wbudowany czuły mikrofon

- umożliwia podsłuch on-line a także zapis dźwięku wraz z obrazem

2x PowerIR -ultramocne diody do podświetlenia w nocy oraz filtr podczerwieni

- **Wbudowany czujnik poziomu oświetlenia** wykryje i załączy podświetlenie nocne wtedy, gdy ilość światła dziennego będzie niewystarczająca.
- Wbudowane diody **PowerIR zapewnią widoczność** w ciemności nawet na odległość **do 30metrów**.
- **Automatyczny filtr IR-Cut** zostanie załączony w dzień aby wyeliminować ze spektrum światła pasmo ultrafioletowe tak aby kolory były naturalne, i odpowiednio nasyczone.

Standard Onvif pozwala na połączenie z rejestratorami innych producentów

- **ONVIF w najnowszym profilu 19.12(S/T/G)**
- **wsteczna kompatybilność** ze starszymi wersjami

Wszystko czego oczekujesz od nowoczesnego urządzenia do monitoringu

- **Komunikacja bezprzewodowa**- WiFi
- **Ostry , szczegółowy obraz** -5Mpx
- **Solidna obudowa** -aluminium
- **Czuły mikrofon** -wbudowany
- **Slot karty SD**- wbudowany
- **Tryb nocny** - do 30m
- **Szeroki kąt widzenia** - 86stopni

Wideo-poradnik dostępny na naszym kanale YT rtx24pl przeprowadzi krok po kroku przez proces instalacji kamery

- **Pierwsze podłączenie**
- **Instalacja WiFi**
- **Ustawienie nagrywania na karcie SD**

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/3" CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 4MP 2688(H)*1512(V)
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEGTV
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Wsp. szumu:** ≥52dBScanning
- **Ogniskowa:** 2,8mm stała
- **Min.Ilum.:** 0,01Lux
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne:** 2x 42µm PowerIR- do 30m
- **Wbudowany mikrofon**
- **Wbudowany slot kart SD** do 512GB (brak karty w zestawie)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie:** Main 2616*1640@20fps, Sub 1920*1080@30fps
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu(3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim:** TAK
- **Obudowa:** aluminium, IP66
- **Temperatura pracy:** -30°C ~ +70°C RH95%
- **Zasilanie:** POE 802.3AF/AT lub DC12V±10%(zasilacz dostępny oddzielnie)
- **Pobór prądu:** 700mA
- **Wymiary:** 96 x 91 mm
- **Waga:** 700g