

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/kamera-zew-rtx-ip-wifi-5mpx-ir-30m-p2p-sd-do256gb-p-1008.html>



## Kamera zew. RTX IP WiFi 5Mpx IR 30m P2P SD do256GB

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>348,74 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>68134590</b>      |
| Kod producenta   | <b>LIRDQ30FK500W</b> |
| Kod EAN          | <b>5903794122062</b> |
| Producent        | <b>RTX</b>           |

### Opis produktu

## RTX LIRDQ30FK500W

kamera IP 5Mpx z WiFi oraz zapisem na karcie SD do 256GB i możliwością podłączenia mikrofonu

Zastosowanie na zewnątrz lub wewnątrz budynków

- rozdzielczość **2608\*1952**
- sensor **1/2.5" CMOS Sensor**
- łączność bezprzewodowa **WiFi 2,4GHz**
- **slot microSD** -obsługa kart maks. **do 256GB**
- kompresja **H.264/H.264+/H.265/H.265+**
- **szeroki kąt widzenia**- ogniskowa obiektywu: **3,6mm**
- **detekcja ruchu**, 9 stref z definicją poziomu czułości
- możliwość **podłączenia mikrofonu**
- zasięg doświetlenia **IR do 30m**
- opcjonalne podłączenie przewodowe **złącze LAN RJ45**
- **metalowa obudowa** o poziomie szczelności **IP67**
- szeroki zakres temperatur pracy: **-30? ~ +70.C**
- **OnVIF** w wersji 2.4- współpraca z rejestratorem NVR
- **zasilanie 12V** (zasilacz dostępny osobno)

## Bitvision - darmowa aplikacja na iOS i Android

- bieżący podgląd dowolnej ilości kamer z dowolnych lokalizacji
- podgląd zdalny zapisanych nagrań
- zapis lokalny filmów i zdjęć na smartfonie
- udostępnienie podglądu dla innych użytkowników

**Uwaga: na życzenie udostępniamy możliwość bezpłatnego przetestowania on-line oferowanego produktu przed zakupem.**

---

Matryca CMOS zapewnia bardzo dobrej jakości obraz w rozdzielczości FullHD.

Szerokokątny obiektyw o ogniskowej 3,6 mm umożliwia uzyskanie obrazu o polu widzenia ok 84stopni.

- widoczność w nocy do 30m
- szeroki **kąt widzenia aż 84 st.**
- idealny **obraz w jakości FullHD**
- łączność **beprzewodowa WiFi**
- **zapis nawet do 24dni** na karcie **microSD do 256GB**
- **aluminiowa obudowa** - praca wewnątrz lub na zewnątrz
- mocowanie do ściany lub sufitu

Kamera umożliwia rejestrację obrazu na karcie microSD do 256GB

**Nagrywanie może być realizowane w sposób ciągły (przy maksymalnej pojemności karty nawet do 24 dni non-stop) lub po detekcji ruchu**

**Instalacja karty wymaga otwarcia obudowy**

Po zamocowaniu karty po zalogowaniu do kamery przez przeglądarkę Edge z wtyczką IE można skonfigurować **harmonogram nagrywania** oraz **poła i czułość detekcji ruchu**.

Kamera posiada możliwość opcjonalnego podłączenia mikrofonu i komunikacji po przewodzie LAN

Użytkownik ma możliwość podłączenia mikrofonu w celu **bieżącego podsłuchu lub rejestracji dźwięku**.

Opcjonalny mikrofon dostępny jest w ofercie nr : 9407344385

Gniazdo RJ45 jest zabezpieczone specjalnym uszczelnionym złączem,

---

## Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.5" High-resolution CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 5MP 2608(H)\*1952(V)
- **Wi-Fi:** TAK, IEEE802.11b/g/n , antena 3dBi
- **Obsługa kart SD:** TAK do 256GB microSD (brak karty w zestawie), wewnątrz kamery (montaż karty przez użytkownika)
- **Kompresja:** H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
- **Elektroniczna migawka:** PAL 1/25-1/10000Sek; NTSC1/25-1/10000Sek
- **Współczynnik szumu:** ?52dBScanning
- **Soczewka:** 3,6mm - stała
- **Filtr podczerwieni:** automatyczne z detekcją natężenia światła
- **Doświetlenie nocne:** Automatyczne, do 30m (IR-LED)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTPONVIF
- **Strumienie:** Main2592\*1944@20fp,Sub720\*480@30fps
- **Regulacja obrazu:** jasność/nasycenie/kontrast /ostrość, mirror, 3D NR , balans bieli, FLK
- **Obsługa audio:** TAK, złącze CHINCH
- **Wspierane funkcje:** BLC,HDR/WDR,Detekcja ruchu, maskowanie obrazu (3strefy)
- **Interfejs web w języku polskim:** TAK
- **Złącze LAN:** TAK, RJ45
- **Obudowa:** metal, IP67
- **Temperatura pracy:** -30 ~ +70.C RH95%
- **Zasilanie:** 12V (zasilacz dostępny oddzielnie)
- **Pobór prądu:** maksymalnie 1100mA
- **Wymiary:** 107 x146mm
- **Waga:**300g