



Lokalizator RTX WE2

Cena	329,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WE2
Kod producenta	WE2
Kod EAN	5903794120822
Producent	RTX

Opis produktu

Lokalizator RTX WE2 oraz opłacony bezterminowo serwis TrackSolid

- **Śledzenie pojazdu 24h/dobę** na aplikacji mobilnej i komputerze.
- **Historia lokalizacji z dokładnymi danymi** o trasach, prędkościach przejazdów, czasach postojów i wiele innych precyzyjnych danych.
- **Możliwość przypisania** nawet kilkudziesięciu pojazdów **do jednego konta użytkownika**.
- **Łatwa instalacja, brak konieczności konfiguracji** dla podstawowej funkcjonalności

Podstawowe funkcje

- **praca w trybach GPS, A-GPS, LBS** -wiele rodzajów lokalizacji
- **bezpieczne zdalne unieruchomienie pojazdu**- jeśli założono blokadę, pojazd zostaje zatrzymany przy zwolnieniu do 20km/h
- **wiele rodzajów powiadomienia** -po wykryciu przemieszczenia, wibracji, włączenia zapłonu, przekroczeniu prędkości, opuszczenia obszaru, zaniku zasilania
- **wbudowany czujnik wibracyjny** -skuteczne wykrywanie wstrząsu
- **wodoodporna obudowa**-silikonowa uszczelka zabezpiecza przed dostępem wilgoci
- **detekcja włączenia zapłonu** -urządzenie wykrywa włączenie stacyjki
- **mała, kompaktowa konstrukcja** -ułatwia ukrycie urządzenia w pojeździe
- **obsługa na wielu platformach** -SMS, WWW, aplikacja
- **funkcja wirtualnego ogrodzenia** -definiowany uprawnionego obszaru poruszania się pojazdu
- **konfigurowalny tryb śledzenia** -użytkownik może zdefiniować interwały wysyłania pakietów danych o lokalizacji
- **szeroki zakres zasilania 9-90V** -możliwość zastosowania w różnych typach pojazdów
- **zaawansowane algorytmy zarządzania energią**-mały pobór prądu i oszczędna praca na zasilaniu buforowym jeśli główne źródło zostało odłączone

Dedykowana platforma -bezpłatnie i bezterminowo

Urządzenie jest sprzężone z platformą TrackSolid

Opłata za dożywotni serwis jest zawarta w cenie urządzenia - użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z monitoringiem pojazdu.

Wystarczy zainstalować kartę **SIM dowolnego operatora** z pakietem danych i sms'ów aby móc **śledzić pojazd 24h/dobę** jak również mieć dostęp do **6 miesięcznej historii śledzenia**

Dostęp z systemów : **PC, MacOS, iOS i Android**

Nie zależnie od rodzaju platformy - wszystko w języku polskim!

Zastosowanie w każdym rodzaju pojazdu

- **szeroki zakres zasilania** 9-90V
- **mała, kompaktowa budowa** o wymiarach ~ 7*4*1cm
- **łatwa instalacja**
- obudowa z uszczelką **zabezpieczona przeciw-wilgociowo**

Możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu

- użytkownik może w każdym momencie **załączyć blokadę**
- zawarty **w zestawie przekaźnik** rozłącza blokowany obwód
- ze względów bezpieczeństwa **blokada zostanie uruchomiona** przy zwolnieniu pojazdu do prędkości

Powiadomienie użytkownika o włączeniu zapłonu lub wykryciu wibracji

Wbudowane ogniwo Li-Po 270mAh

W przypadku **odłączenia lub zaniku zasilania** z akumulatora pojazdu **urządzenie powiadamia użytkownika** i przechodzi na **zasilanie awaryjne**.

Zaawansowany system zarządzania energią umożliwia uzyskanie długich czasów pracy:

- do **43h w trybie czuwania**
- do **4h w trybie ciągłego śledzenia**

Wygodny dostęp do bieżącej lokalizacji on-line oraz historii z ostatnich 6-ciu miesięcy

Obsługa w języku polskim za równo na platformie stacjonarnej (PC, Mac) jak i mobilnej (Android, iOS)

Obsługa przez przeglądarkę na dowolnym komputerze z dostępem do internetu

Łatwa instalacja dla każdego

- instalujemy kartę SIM w modle (1) - nie trzeba nic konfigurować
- podłączamy przewód do "+" po włączeniu zapłonu (2)
- łączymy zasilanie do + i - w instalacji pojazdu (3)
- podłączamy przekaźnik blokady (4) do blokowanego obwodu (rozrusznik , pompa paliwa, itp.)(5)

Dane techniczne modułu GPS

- częstotliwość pracy GSM: 850/900/1800/1900MHz
- chipset GPS: MTK 66 kanałów
- dokładność lokalizacji: >10m
- czułość: 168dBm
- wbudowane ogniwo: Li-Po 270mAh/3,7V
- napięcie zasilania: 9-90V VDC /7mA
- temperatura pracy: -20°C □ 70°C
- wymiary: 78.0(Dł)*41.0(Sz)*13.0(Wy)mm
- waga: 38g

Zawartość zestawu

- moduł GPS
- wiązka główna
- przełącznik blokady 40A
- podstawka z wiązką przełącznika
- instrukcja obsługi