

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/lokalizator-tracker-gps-4g-mikrofon-blokada-zdalna-serwer-gratis-p-838.html>



LOKALIZATOR TRACKER GPS 4G Mikrofon, Blokada zdalna SERWER GRATIS

Cena	369,74 zł
Numer katalogowy	68125035
Kod producenta	VL103
Kod EAN	5903794126251
Producent	RTX

Opis produktu

Lokalizator RTX VL103 oraz serwis TrackSolid Pro na 10lat

- **Śledzenie pojazdu 24h/dobę** na aplikacji mobilnej i komputerze.
- **Historia lokalizacji z dokładnymi danymi** o trasach, prędkościach przejazdów, czasach postojów i wiele innych precyzyjnych danych.
- **Możliwość przypisania** nawet kilkudziesięciu pojazdów **do jednego konta użytkownika**.
- **Łatwa instalacja, brak konieczności konfiguracji** dla podstawowej funkcjonalności

Podstawowe funkcje

- **praca w trybach GPS, A-GPS, LBS** -wiele rodzajów lokalizacji
- **bezpieczne zdalne unieruchomienie pojazdu**- jeśli założono blokadę, pojazd zostaje zatrzymany przy zwolnieniu do 20km/h
- **wiele rodzajów powiadomienia** -po wykryciu przemieszczenia, wibracji, włączenia zapłonu, przekroczeniu prędkości, opuszczenia obszaru, zaniku zasilania
- **wbudowany czujnik wibracyjny** -skuteczne wykrywanie wstrząsu
- **wodoodporna obudowa**-silikonowa uszczelka zabezpiecza przed dostępem wilgoci
- **detekcja włączenia zapłonu** -urządzenie wykrywa włączenie stacyjki
- **czuły mikrofon- możliwość zapisu dźwięku** do 5minut zapisu z możliwością odtworzenia w aplikacji
- **mała, kompaktowa konstrukcja** -ułatwia ukrycie urządzenia w pojeździe
- **obsługa na wielu platformach** -SMS, WWW, aplikacja
- **funkcja wirtualnego ogrodzenia** -definiowany uprawnionego obszaru poruszania się pojazdu
- **konfigurowalny tryb śledzenia** -użytkownik może zdefiniować interwały wysyłania pakietów danych o lokalizacji
- **szeroki zakres zasilania 9-90V** -możliwość zastosowania w różnych typach pojazdów

-
- **zaawansowane algorytmy zarządzania energią**-mały pobór prądu i oszczędna praca na zasilaniu buforowym jeśli główne źródło zostało odłączone

Dedykowana platforma

Urządzenie jest sprzężone z platformą TrackSolid Pro

Opłata za 10lat serwisu jest zawarta w cenie urządzenia - użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z monitoringiem pojazdu.

Wystarczy zainstalować kartę **SIM dowolnego operatora** z pakietem danych i sms'ów aby móc **śledzić pojazd 24h/dobę** jak również mieć dostęp do **6 miesięcznej historii śledzenia**

Dostęp z systemów : **PC, MacOS, iOS i Android**

Nie zależnie od rodzaju platformy - wszystko w języku polskim!

Zastosowanie w każdym rodzaju pojazdu

- **szeroki zakres zasilania** 9-90V
- **mała, kompaktowa budowa** o wymiarach ~ 7*4*1cm
- **łatwa instalacja**
- obudowa z uszczelką **zabezpieczona przeciw-wilgociowo**

Możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu

- użytkownik może w każdym momencie **załączyć blokadę**
- zawarty **w zestawie przekaźnik** rozłącza blokowany obwód
- ze względów bezpieczeństwa **blokada zostanie uruchomiona** przy zwolnieniu pojazdu do prędkości **<20km/h**

Powiadomienie użytkownika o włączeniu zapłonu lub wykryciu wibracji

Wbudowane ogniwo Li-Po 270mAh

W przypadku **odłączenia lub zaniku zasilania** z akumulatora pojazdu **urządzenie powiadamia użytkownika** i przechodzi na **zasilanie awaryjne**.

Zaawansowany system zarządzania energią umożliwia uzyskanie długich czasów pracy:

- do **43h w trybie czuwania**
- do **4h w trybie ciągłego śledzenia**

Wygodny dostęp do bieżącej lokalizacji on-line oraz historii z ostatnich 6-ciu miesięcy

Obsługa w języku polskim za równo na platformie stacjonarnej (PC, Mac) jak i mobilnej (Android, iOS)

Obsługa przez przeglądarkę na dowolnym komputerze z dostępem do internetu

Łatwa instalacja dla każdego

- instalujemy kartę SIM w modle (1) - nie trzeba nic konfigurować
- podłączamy przewód do "+" po włączeniu zapłonu (2)
- łączymy zasilanie do + i - w instalacji pojazdu (3)
- podłączamy przekaźnik blokady (4) do blokowanego obwodu (rozrusznik , pompa paliwa, itp.)(5)

Dane techniczne modułu GPS

-
- częstotliwość pracy GSM: LTE 850/900/1800/1900MHz
 - chipset GPS: MTK 66 kanałów
 - dokładność lokalizacji: >10m
 - czułość: 168dBm
 - wbudowane ogniwo: Li-Po 270mAh/3,7V
 - napięcie zasilania: 9-90V VDC /7mA
 - temperatura pracy: -20st.C 70st.C
 - wymiary: 90.0(Dł)*40.0(Sz)*20.0(Wy)mm
 - waga:54g

Zawartość zestawu

- moduł GPS
- wiązka główna
- przekaźnik blokady 40A
- podstawka z wiązką przekaźnika
- instrukcja obsługi