Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:34

Link do produktu: https://www.rtx24.pl/tuya-przekaznik-sterowany-wifi-pomiar-energii-p-1122.html



TUYA Przekaźnik sterowany WiFi POMIAR ENERGII

Cena	**60,99 zł**
Numer katalogowy	**68125020**
Kod producenta	**WRS1EM**
Kod EAN	**5903794121591**
Producent	**RTX**

Opis produktu

MODUŁ RTX TUYA PRZEKAŹNIK DOPUSZKOWY WIFI POMIAR ENERGII

Tuya WiFi Plug & Light Switch Energy Meter

➡ Uniwersalny moduł WiFi z funkcją pomiaru energii, przeznaczony do inteligentnego sterowania mechanicznych włączników światła i tradycyjnych gniazdek

- Moc maksymalna: **2300W**
- **Małe wymiary**
- Umożliwia sterowanie **mechanicznym włącznikiem światła lub tradycyjnym gniazdkami**
- **Sterowanie** pracą urządzeń **z każdego miejsca na świecie**
- Możliwość ustawienia **timera i terminarza**
- **Pomiar energii** z zapisem historii zużycia prądu
- **Darmowa aplikacja Tuya Smart** dla Android oraz iOS
- **Łatwa instalacja** i obsługa
- Współpraca z systemem **Google Home oraz Amazon Alexa**

Uniwersalne zastosowanie

W łatwy sposób można zamienić każdy włącznik światła lub gniazdko w element będący częścią inteligentnego domu, którego działanie może być sterowane zdalnie lub automatycznie w ramach wcześniej zaprogramowanego scenariusza

Małe wymiary pozwalają na montaż urządzenia w puszce ściennej

Urządzenie posiada funkcję bieżącej kontroli zużycia energii przez podłączone urządzenie.

Dane pomiarowe zapisywane są na serwerze Tuya dzięki czemu można sprawdzić poziom zużycia w ujęciu dziennym lub miesięcznym

W zależności od potrzeby zastosowania dostępne są różne warianty podłączenia

Sterowanie pojedynczym obwodem światła lub włącznikiem schodowym

➡ Moduł przekaźnika instaluje się w puszce pod tradycyjnym włącznikiem światła. Po podłączeniu zgodnym ze schematem będzie można sterować zapalaniem światła zdalnie z aplikacji, tradycyjnie włącznikiem lub w sposób zautomatyzowany według wcześniej zaprogramowanych scenariuszy.

➡ Moduł **współpracuje z tradycyjnymi włącznikami** (bi-stabilnymi), **nie trzeba wymieniać na chwilowe** (monostabilne) - nawet po manualnym włączeniu lub wyłączeniu światła **użytkownik na aplikacji widzi czy światło zostało zapalone czy zgaszone** - bardzo pożyteczna i unikalna funkcjonalność.

Sterowanie gniazdkiem

Moduł przekaźnika instaluje się w puszce pod tradycyjnym gniazdkiem.

Po instalacji można będzie sterować dowolnym urządzeniem **podłączonym do gniazdka.**

Obsługa głosowa

Po powiązaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google Home można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych

➡ Obsługiwane funkcje sterowane z aplikacji:

- Włączenie/wyłączenie z każdej lokalizacji na świecie
- Włączenie/wyłączenie lokalne manualnie przyciskiem
- Timer - ustawienie czasu do włączenia
- Stoper- ustawienie czasu do wyłączenia

- Terminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki włącz/wyłącz
- Scena - ustawienie zależności sterowania względem pory dnia
- Obsługa głosowa po połączeniu z Google Asistant lub Alexa

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Tuya Smart Life przystąpiło do ZigBee Alliance dzięki czemu otworzyły się ogromne możliwości rozbudowy systemu o nowe elementy.

- integracja **ponad 11000 różnych urządzeń**
- **30 kategorii** (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- **10000 producentów** urządzeń inteligentnych
- **codziennie rozwijana o nowe funkcje** i obsługiwane urządzenia
- **dostępna darmowo** dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life- łatwa instalacja i bezproblemowa obsługa**.** Gdziekolwiek jesteś, **możesz kontrolować bezpieczeństwo swojego mienia!**

⚙ Specyfikacja techniczna:

- Zasięg sterowania: nieograniczony (działa z internetem mobilnym)
- Pasmo WiFi: 2,4Ghz
- Zasięg WiFi: do 30m (zależnie od warunków otoczenia)
- Temperatura pracy: 0-50st.C
- Napięcie sieci: 85-265V AC 50-60Hz
- Maksymalna moc: 2300Watt
- Wymiary: 46x51x17mm
- Waga: 72g
- **EAN (GTIN):** 5903794121591
- **Kod producenta:** WRS1EM
- **Marka:** RTX
- **Seria:** TUYA WIFI
- **Stan:** Nowy
- **Rodzaj:** sterownik

➡ UWAGA: Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie przewodów L i N