Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.rtx24.pl/tuya-wifi-gniazdko-wlacznik-przekaznik-dopuszkowy-p-1067.html



TUYA WiFi Gniazdko Włącznik Przekaźnik DOPUSZKOWY

Cena	**51,99 zł**
Numer katalogowy	**90091190**
Kod producenta	**WRS1**
Kod EAN	**5903794122901**
Producent	**RTX**

Opis produktu

Przekaźnik Sterownik TUYA WiFi

Uniwersalny moduł przeznaczony do inteligentnego sterowania mechanicznych włączników światła

- Komunikacja **WiFi 2,4GHz**
- Moc maksymalna: **2300Watt (250W dla LED)**
- **Wymiary dopasowane** do standardowej puszki fi60
- Współpracuje z **1-pozycyjnym przełącznikiem mechanicznym**
- Umożliwia **sterowanie zasilaniem gniazdka**
- **Komunikacja BLE**-natychmiastowe połączenie z aplikacja
- **Sterowanie** pracą urządzeń **z każdego miejsca na świecie**
- Posiada **gniazdo do podłączenia modułu radiowego 433MHz**
- Możliwość ustawienia **timera i terminarza**
- **Darmowa aplikacja Tuya Smart** dla Android oraz iOS
- **Łatwa instalacja** i obsługa
- Współpraca z systemem **Google Home oraz Amazon Alexa**

NOWOŚĆ-teraz parowanie z aplikacją jest jeszcze łatwiejsze!

Sterownik RTX posiada wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth Low Energy (BLE)-urządzenie jest automatycznie identyfikowane w środowisku TUYA

1. **Kliknij "+"aby dodać urządzenie -** dzięki komunikacji Bluetooth bezpośrednio z Twoim telefonem aplikacja błyskawicznie odnajdzie nowe urządzenie
2. **Kliknij "Add"** -po potwierdzeniu hasła WiFi urządzenie zostanie sparowane.

Zdalne sterowanie, praca automatyczna

W łatwy sposób można zamienić każdy **włącznik światła lub gniazdko w element będący częścią inteligentnego domu**, którego działanie może być **sterowane zdalnie lub automatycznie** w ramach wcześniej zaprogramowanego scenariusza

Współpraca z Google Home oraz Amazon Alexa daje dodatkowe możliwości integracji

Sterowanie pojedynczym obwodem światła lub włącznikiem schodowym

Moduł przekaźnika instaluje się w puszce pod tradycyjnym włącznikiem światła. Po podłączeniu zgodnym ze schematem będzie można sterować zapalaniem światła zdalnie z aplikacji, tradycyjnie włącznikiem lub w sposób zautomatyzowany według wcześniej zaprogramowanych scenariuszy.

Moduł **współpracuje z tradycyjnymi włącznikami** (bi-stabilnymi), **nie trzeba wymieniać na chwilowe** (monostabilne) - nawet po manualnym włączeniu lub wyłączeniu światła **użytkownik na aplikacji widzi czy światło zostało zapalone czy zgaszone** - bardzo pożyteczna i unikalna funkcjonalność.

Sterowanie gniazdkiem

Moduł przekaźnika instaluje się w puszce pod tradycyjnym gniazdkiem. Po instalacji można będzie sterować dowolnym urządzeniem podłączonym do gniazdka.

Uniwersalne zastosowanie

Małe wymiary pozwalają na montaż urządzenia w puszce ściennej lub oprawie oświetleniowej, a także na szynie DIN w skrzynce bezpiecznikowej za pomocą uchwytu zawartego w zestawie.

Obsługa głosowa

Po powiązaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google Home można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych

Obsługiwane funkcje sterowane z aplikacji:

- Włączenie/wyłączenie z każdej lokalizacji na świecie
- Włączenie/wyłączenie lokalne manualnie przyciskiem
- Timer - ustawienie czasu do włączenia
- Stoper- ustawienie czasu do wyłączenia
- Terminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki włącz/wyłącz
- Scena - ustawienie zależności sterowania względem pory dnia
- Obsługa głosowa po połączeniu z Google Asistant lub Alexa

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy)

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS
- Aplikacja działa w języku polskim, można dodać i sterować różnymi urządzeniami inteligentnymi , które posiadamy w naszej ofercie

Specyfikacja techniczna:

- **Zasięg sterowania:** nieograniczony (działa z internetem mobilnym)
- **Pasmo WiFi:** 2,4Ghz
- **Zasięg WiFi:** do 30m (zależnie od warunków otoczenia)
- **Temperatura pracy: 0-50st.C**
- **Napięcie sieci**: 85-265V AC 50-60Hz
- **Maksymalna moc:** 2300Watt (250W dla LED)
- **Wymiary:** 46x46x18mm
- **Waga:** 72g

UWAGA: Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie przewodów L i N