

Link do produktu: <https://www.rtx24.pl/tuya-wifi-podwojny-wlacznik-przekaznik-dopuszkowy-p-937.html>



TUYA WiFi Podwojny Włącznik Przekaznik DOPUSZKOWY

Cena	74,19 zł
Numer katalogowy	68125137
Kod EAN	5903794120280
Producent	RTX

Opis produktu

Przełącznik Sterownik TUYA WiFi 2kanały

Uniwersalny podwójny moduł przeznaczony do inteligentnego sterowania mechanicznych włączników światła

- Komunikacja **WiFi 2,4GHz**
- Moc maksymalna: **2x1150Watt (150W dla LED)**
- **Wymiary dopasowane** do standardowej puszki fi60
- Współpracuje z **2-pozycyjnym przełącznikiem mechanicznym**
- Umożliwia **sterowanie zasilaniem gniazdka**
- **Komunikacja BLE**-natychmiastowe połączenie z aplikacją
- **Sterowanie** pracą urządzeń z **każdego miejsca na świecie**
- Posiada **gniazdo do podłączenia modułu radiowego 433MHz**
- Możliwość ustawienia **timera i terminarza**
- **Darmowa aplikacja Tuya Smart** dla Android oraz iOS
- **Łatwa instalacja** i obsługa
- Współpraca z systemem **Google Home oraz Amazon Alexa**

NOWOŚĆ-teraz parowanie z aplikacją jest jeszcze łatwiejsze!

Sterownik RTX posiada wbudowany moduł komunikacyjny Bluetooth Low Energy (BLE)-urządzenie jest automatycznie identyfikowane w środowisku TUYA

1. **Kliknij "+" aby dodać urządzenie** - dzięki komunikacji Bluetooth bezpośrednio z Twoim telefonem aplikacja błyskawicznie odnajdzie nowe urządzenie
2. **Kliknij "Add"** - po potwierdzeniu hasła WiFi urządzenie zostanie sparowane.

Zdalne sterowanie, praca automatyczna

W łatwy sposób można zamienić każdy **włącznik światła lub gniazdko w element będący częścią inteligentnego domu**, którego działanie może być **sterowane zdalnie lub automatycznie** w ramach wcześniej zaprogramowanego scenariusza

Współpraca z Google Home oraz Amazon Alexa daje dodatkowe możliwości integracji

Sterowanie pojedynczym obwodem światła lub włącznikiem schodowym

Moduł przekaźnika instaluje się w puszcze pod tradycyjnym włącznikiem światła. Po podłączeniu zgodnym ze schematem będzie można sterować zapalaniem światła zdalnie z aplikacji, tradycyjnie włącznikiem lub w sposób zautomatyzowany według wcześniej zaprogramowanych scenariuszy.

Moduł **współpracuje z tradycyjnymi włącznikami** (bi-stabilnymi), **nie trzeba wymieniać na chwilowe** (monostabilne) - nawet po manualnym włączeniu lub wyłączeniu światła **użytkownik na aplikacji widzi czy światło zostało zapalone czy zgaszone** - bardzo pożyteczna i unikalna funkcjonalność.

Sterowanie gniazdkiem

Moduł przekaźnika instaluje się w puszcze pod tradycyjnym gniazdkiem. Po instalacji można będzie sterować dowolnym urządzeniem podłączonym do gniazdka.

Uniwersalne zastosowanie

Małe wymiary pozwalają na montaż urządzenia w puszcze ściennej lub oprawie oświetleniowej, a także na szynie DIN w skrzynce bezpiecznikowej za pomocą uchwyty zawartego w zestawie.

Obsługa głosowa

Po powiązaniu aplikacji Tuya Smart Life z kontem Google Home można sterować urządzeniem za pomocą komend głosowych

Obsługiwane funkcje sterowane z aplikacji:

-
- Włączenie/wyłączenie z każdej lokalizacji na świecie
 - Włączenie/wyłączenie lokalne manualnie przyciskiem
 - Timer - ustawienie czasu do włączenia
 - Stoper- ustawienie czasu do wyłączenia
 - Terminarz - planowany tygodniowy cyklu automatyki włącz/wyłącz
 - Scena - ustawienie zależności sterowania względem pory dnia
 - Obsługa głosowa po połączeniu z Google Asistant lub Alexa

Inteligentny dom w Twoim ręku!

Urządzenie współpracuje z Tuya Smart - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy)

- integracja ponad różnych 11000 urządzeń
- 30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
- 10000 producentów urządzeń inteligentnych
- codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
- dostępna darmowo dla Android i iOS

Specyfikacja techniczna:

- Zasięg sterowania: nieograniczony (działa z internetem mobilnym)
- Pasmo WiFi: 2,4Ghz
- Zasięg WiFi: do 30m (zależnie od warunków otoczenia)
- Temperatura pracy: 0-50st.C
- Napięcie sieci: 85-265V AC 50-60Hz
- Maksymalna moc: 2x 1150Watt
- Wymiary: 46x46x18mm
- Waga: 72g

UWAGA: Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie przewodów L i N

Na innej aukcji oferujemy przekaźniki na 1 i 3 obwody